



◆特徴

- ✓ 1WAY特性あり
- ✓ 回転方向：CW
- ✓ 弊社最高トルク品

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PA66-GF55
ROTOR	PA66-GF55
CAP	PA66-GF55
VALVE	POM
O-RING OUTSIDE	VMQ
O-RING INSIDE	VMQ
OIL	SILICONE

◆注意

- ・回転軸への過大な側圧が掛かるようなご使用はお控えください。
- ・ストッパーとしてのご使用はお控えください。
- ・予告なく仕様が変更することがあります。

◇品番・仕様

品番	トルク	方向	定格トルク [N・m]	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
3W5K - 1.8	ON	CW	1.8 ± 0.4	[Torque scale with bar at 1.8]												
	OFF	CCW	0.5 以下	[Torque scale with bar at 0.5]												

《定格トルク》 CW：40°～60°の平均トルク， CCW：95°～0°の最大トルク
回転速度 20r/min

●耐久仕様

条件	1 サイクル：CW 90° / 1.5 秒 → 休止 / 1.5 秒 → CCW 90° / 1.5秒 → 休止 1.5 秒
回数	10,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

●トルク特性

